



Instruction technique (tV)

Répartiteurs Couleurs des fils de renvoi

ID du document:	70093
Version:	00
Date de sortie:	01.04.2006
Type de document:	tV
Date d'édition:	14.04.2016
Maître du document:	Kohler Serge

Les exemplaires imprimés ne sont pas soumis à la procédure de suivi des modifications !

© Copyright by armasuisse, 3003 Berne

Table des matières

1	Information processus	3
1.1	Objectif	3
1.2	Domaine d'application	3
1.3	Processus quantifiable	3
1.4	Facteurs de succès critiques	3
2	Couleurs des fils de renvoi	4
3	Exécution des renvois	4
4	Informations relatives au document	5
4.1	Documents de référence	5

1 Information processus

1.1 Objectif

La présente instruction règle de façon uniforme les **couleurs de fils de renvoi dans les répartiteurs**.

1.2 Domaine d'application

L'instruction s'applique à l'ensemble des nouveaux ouvrages, des transformations et des ouvrages complémentaires de l'armasuisse immobilier.

1.3 Processus quantifiable

Pour ce processus, il n'a pas été établi de processus quantifiable.

1.4 Facteurs de succès critiques

Pour ce processus, il n'a pas été établi de facteurs de succès critiques.

2 Couleurs des fils de renvoi

Pour les renvois dans les répartiteurs principaux, intermédiaires et interurbains, les couleurs des fils sont définies en fonction des types de fils. Les couleurs suivantes sont attribuées aux différents types de fils:

TYPES DE FILS	COULEURS	Fil de renvoi type VS 83	
		N° unité	N° ALN
RACCORDEMENTS RESEAU ANALOG. INTERURBAIN <i>Renvois réseau interurbain, lignes de connexion d'automates, lignes de transmission de données</i>	blanc / rouge	102 933 233	258 - 6866
RACCORDEMENTS SPECIAUX <i>Lignes de signalisation et de mesure, lignes d'alarme</i>	blanc / vert	102 933 231	-----
RACCORDEMENTS SECONDAIRES <i>Abonnés d'automates internes, participants LB, lignes de la poste</i>	blanc / noir	102 933 220	258 - 6867
RACCORDEMENTS NUMERIQUES <i>Raccordements RNIS, lignes de transmission de données</i>	blanc / bleu	102 933 229	-----
LIGNES MILITAIRES <i>dans les répartiteurs swisscom Seulement en cas de connexion par swisscom</i>	blanc / jaune	102 933 232	Swisscom
RENOIS PROVISOIRES <i>Renvois pour lignes K, retirés au bout de 2-3 semaines</i>	blanc / marron	102 933 235	-----
RENOIS QUATRE FILS	blanc / noir / turquoise / violet	102 933 498	-----

3 Exécution des renvois

Les renvois doivent être réalisés à l'intérieur des anneaux de renvoi.

Les éléments de séparation doivent impérativement pouvoir être retirés (mesures, changement des UA). Pour ces raisons, les fils de renvoi ne doivent pas être trop tendus. Selon la longueur des fils, prévoir une réserve de 30-50 mm.

4 Informations relatives au document

4.1 Documents de référence

Documents du Management système			idiome			
Type	MS-N°	Nom du document	d	f	i	e
VA	10078	Normen und Standards	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>